



XKD230

Professioneller Luftentfeuchter



extreme air products

Leistungsstarker Luftentfeuchter zur Klimakontrolle

Um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, ist es wichtig, die Luftfeuchtigkeit unter 60 % zu halten. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmel, Rost, Holzfäule und Kondensation führen. Das führt letztlich zu Schäden an Böden, Möbeln, Kunst und Antiquitäten. Mit dem XKD230 können Sie die Luftfeuchtigkeit in Kellern und Kriechkellern professionell halten.

Der XKD230 eignet sich perfekt für die Entfeuchtung von Kriechkellern und für die Klimatisierung von großen Kellern oder Lagerräumen. Die während des Entfeuchtungsvorgangs freigesetzte trockene Luft kann direkt in den Raum abgegeben werden. Dabei hat der XKD230 auch die Möglichkeit, diese trockene Luft über einen Kanal in andere Teile des Hauses zu leiten. So kann die ideale Luftfeuchtigkeit im ganzen Haus kontrolliert werden.

Die Optimierung der Luftfeuchtigkeit hat mehrere Vorteile. Feuchtigkeitsprobleme wie Schimmel, Holzfäule und Kondensation werden verhindert. Und an heißen Sommertagen fühlt sich trockene Luft angenehmer an, so dass die Klimaanlage seltener eingeschaltet werden muss. Dies bietet eine energieeffiziente und preisgünstige Lösung für das ganze Haus.

Der Luftentfeuchter XKD230 ist wartungsarm und für einen jahrelangen Dauereinsatz geeignet. Das freigesetzte Kondenswasser wird über einen Gartenschlauch abgeleitet und der XKD230 ist mit einer automatischen Pumpe ausgestattet, so dass das Wasser auch nach oben abgeleitet werden kann. Das Bedienfeld ist abnehmbar, so dass der XKD230 Luftentfeuchter von einem anderen Raum aus gesteuert werden kann. Sollte das Kabel des Bedienfelds zu kurz sein, kann es leicht ausgetauscht werden (bis zu 10 Meter).

Für einen optimalen Betrieb ist es wichtig, dass der Luftentfeuchter über eine ausreichende Kapazität verfügt, damit er nicht ständig laufen muss. Außerdem muss die Belüftung so weit wie möglich geschlossen werden, um übermäßige Feuchtigkeit von außen zu verhindern.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Netzspannung | 230V/50hz | Abmessungen (HxBxT) | 450 x 622 x 360 mm |
| Max. Kapazität | 42 l/Tag | Farbe | Grau/schwarz |
| Max. Fläche | 230 m ² | Gehäuse | Stahl |
| Max. Leistung | 500 W | Permanenter Abfluß | ja, einschließlich Pumpe |
| Aut. Hygrostat | ja | Schutzklasse | IPX1 |
| Lüfterdrehzahlen | 2 | Kältemittel | R290 (kein FCKW) |
| Bedienung | Digitales Panel abnehmbar | Garantie | Privat 2 Jahre, Geschäftlich 1 Jahr |

XKD230

AXP extreme air products

Ruysdaelkade 97, 1072 AM, Amsterdam - info@extremeairproducts.nl - +31 20 6464 028
www.extremeairproducts.nl